

## Antifoam S 101

Protipěnovostní aditivum pro vodou mísitelné obráběcí kapaliny

### Charakteristika

Castrol Antifoam S 101 je protipěnovostní aditivum na bázi vodného roztoku octanu vápenatého pro vodou mísitelné obráběcí kapaliny používající velmi měkkou vodu. Může být použito pro velké centrální systémy i jednotkové stroje.

### Použití

Castrol Antifoam S 101 zvyšuje tvrdost vody. Toto aditivum snižuje množství již vytvořené pěny a rovněž předchází její tvorbě.

Castrol Antifoam S 101 by měl být používán pouze po konzultaci se zástupcem společnosti Castrol. Přídavek 0.1 % (1L Antifoam S 101 na 1 m<sup>3</sup> vody) zvýší tvrdost vody o 10 °dH

### Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Antifoam S 101
Hustota při 15 °C	-	kg/m <sup>3</sup>	1125 - 1145
pH (5 %)	DIN 51 361	-	6,8 - 7,2
Vzhled	vizuální	-	čirý až lehce zakalený

### Skladování

Aby se zabránilo znehodnocení produktu, udržujte kontejner / sud s produktem vždy pečlivě uzavřený. Chraňte před mrazem a průnikem vody. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření, přednostně v místnosti. Více informací naleznete v bezpečnostním listě.

Antifoam S 101

06 Aug 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921, fax: 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.cz