

Antifoam S 109

Protipěnovostní aditivum pro vodou mísitelné obráběcí kapaliny

Charakteristika

Castrol Antifoam S 109 je protipěnovostní aditivum na bázi siloxanů (neobsahuje silikonový olej), které nereaguje s barevným nátěrem systému. Může být použito pro velké centrální systémy i jednotkové stroje.

Použití

Castrol Antifoam S 109 je odpěňovací prostředek pro vodou mísitelné obráběcí kapaliny, kde dochází vlivem víření k tvorbě nepříjemného množství pěny.

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Antifoam S 109
Vzhled	vizuální	-	jantarová kapalina
Hustota při 15 °C	-	kg/m ³	1020 - 1060
pH (5%)	DIN 51 361	-	7,8 - 8,2

Doporučená koncentrace

Castrol Antifoam S 109 by měl být používán pouze po konzultaci se zástupcem společnosti Castrol. Doporučená koncentrace se pohybuje mezi 0,003 - 0,03 % v závislosti na množství pěny.

Skladování

Aby se zabránilo znehodnocení produktu, udržujte kontejner / sud s produktem vždy pečlivě uzavřený. Chraňte předmrazem a průnikem vody. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření, přednostně v místnosti. Více informací naleznete v bezpečnostním listě.

Antifoam S 109

06 Aug 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921, fax: 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com
www.castrol.cz