

Castrol Iloform FST 6

Tvářecí olej bez obsahu chloru

Popis produktu

Castrol Iloform FST 6 je minerální tvářecí olej se speciální mazací aditivační technologií bez obsahu chloru a těžkých kovů.

Použití produktu

Castrol Iloform FST 6 je koncipován jako tvářecí mazivo především pro operace jemného vysekávání ocelí a legovaných ocelí. Je ale také vhodný pro všeobecné tváření.

Vlastnosti produktu

- spolehlivý výkon při tloušťce materiálu až do 6 mm
- špičková přilnavost produktu poskytuje homogenní mazací film
- dlouhá životnost nástroje a vynikající kvalita tvářeného povrchu při jednoduchých ale i mírně komplikovaných tvářených tvarech
- extrémní tlaková odolnost
- vysoká ochrana proti opotřebení
- spolehlivá ochrana proti korozi
- dobré deemulgační vlastnosti
- lze odstranit vodou ředitelnými alkalickými odmašťovacími – také v sortimentu Castrol

Typické parametry

Vzhled při 25°C		hnědá kapalina
Relativní hustota při 15°C	kg/m ³	915
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	86
Bod vzplanutí dle ISO 2592	°C	> 130

Aktivní složky

mastná látka	akt. S	vázaná S	P	Cl
+	+	+	+	-

Veškeré výše uváděné údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.
10-2-2005

Castrol Iloform FST 6

Strana 1/1

Castrol Lubricants (CR), sro.
Industrial Lubricants & Services
V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 - 296770329
Fax: +420 - 296770304
E-mail: info.cz@castrol.com