

MARTOL EV 10 AQ



Tvářecí olej



TOTAL

Tvářecí olej s odpařivými účinky bez obsahu VOC látek

POUŽITÍ

- **MARTOL EV 10 AQ** je odpařující se tvářecí olej určený pro mírně a středně náročné tváření ocelí a neželezných materiálů.
- **MARTOL EV 10 AQ** lze aplikovat nátěrem štětcem, nástřikem nebo válečkem.
- **MARTOL EV 10 AQ** je vhodný olej pro aplikace v provozech, kde lze redukovat počet používaných olejů.

VÝHODY

- **MARTOL EV 10 AQ** neobsahuje VOC látky.
- **MARTOL EV 10 AQ** se vyznačuje:
 - vysokou odparností při tváření
 - vykazuje vynikající smáčivost, jež zajišťuje výborné pokrytí povrchu
 - v určitých případech lze aplikovat na povrchově ošetřené materiály
 - zanechává tenký film, který ve většině případů nevyžaduje odmašťovací operace
- **MARTOL EV 10 AQ** prodlužuje životnost nástrojů..

Tech. parametry	METODY	JEDNOTKY	MARTOL EV 10 AQ
Vzhled	Vizuálně	-	čirá kapalina
Kinematická viskozita při 20 °C	NFT 60-100	mm ² /s	3,8
Kinematická viskozita při 40 °C	NFT 60-100	mm ² /s	2,5
Bod vzplanutí	EN 22719	°C	> 104

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'île
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE

MARTOL EV 10 AQ
04/2018



Při použití maziva pro účely pro něž bylo navrženo nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.