

MULTIS EP 000



Plastické mazivo



TOTAL

Víceúčelové lithné polotekuté plastické mazivo pro vysoké tlaky

POUŽITÍ

Mazivo pro uzavřené převody

Plastické mazivo pro centrální mazací systémy

Doporučení

- **MULTIS EP 000** je plastické mazivo speciálně navržené pro mazání uzavřených převodů a dále pro mazání podvozků pomocí centrálních mazacích systémů, kde je doporučena konzistenční třída NLGI 000.
- Centrální mazací systémy kamionů, stavebních a zemědělských strojů a průmyslových aplikací.
- Při aplikaci je nutno se vždy vyhnout kontaminaci maziva s prachem a špínou. Upřednostňuje se používání pneumatických čerpadel a kartuší.

SPECIFIKACE

Mezinárodní specifikace

- ISO 6743-9 : L-XCBEB 000
- DIN 51 502 : GP000G-30

VÝHODY

Vynikající čerpatelnost i při nízkých teplotách

Výborná přilnavost ke kovovým materiálům

Neobsahuje žádné škodlivé substance

- Tvoří trvanlivý mazací film, jenž umožňuje prodloužení životnosti mazaných částí.
- **MULTIS EP 000** díky vynikajícím nízkoteplotním vlastnostem a jemné hladké textuře má výbornou čerpatelnost.
- **MULTIS EP 000** je mísitelný s většinou konvenčních mýdelnatých plastických maziv.
- Vynikající přilnavost ke kovu.
- **MULTIS EP 000** neobsahuje olovo, nebo jiné těžké kovy považované za škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí.

TYPICKÉ PARAMETRY	METODY	JEDNOTKY	MULTIS EP 000
Mýdlo/Zpevňovač		-	Lithium
NLGI stupeň	ASTM D 217/DIN 51 818	-	000
Barva	Vizuální	-	Světle hnědá
Vzhled	Vizuální	-	Hladký, jemný
Rozsah provozních teplot		°C	-30 až 100
Penetrace při 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	445 - 475
Hydrodynamický tlak 1400 mbar	DIN 51 805	°C	- 31
Bod skápnutí	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 160
Kinemat. viskozita zákl. oleje při 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150

TOTAL LUBRIFIANTS
Le Diamant B, 16, rue de la République
92922 Paris La Défense, France

MULTIS EP 000
01/2019



Při použití maziva pro účely pro něž bylo navrženo nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.