



Konzervační prostředek



TOTAL

OSYRIS DWY 5500

Konzervační olej – ochranný konzervační prostředek se schopností odstranit vodu nebo vodní roztoky, neobsahující barium, s dočasným antikorozivním efektem

POUŽITÍ

Antikorozivní ochrana

- Ochrňuje a konzervuje lesklé, leštěné a broušené strojní součásti. **OSYRIS DWY 5500** lze aplikovat ponořením, nátěrem nebo nanášením houbou. Ochranný film lze odstranit mírně alkalickými detergenty, kapalnými solvanty nebo solvanty mechanicky uvedenými do plynné fáze.

VÝHODY

Účinné odpuzování vody

Olejovitý téměř nenahmatatelný ochranný film

- **OSYRIS DWY 5500** vytváří tenkou vrstvu ochranného olejovitého, světlého, téměř nenahmatatelného filmu.
- Velmi dobrá schopnost odpuzovat vodu.

TYPICKÉ PARAMETRY	METODY	JEDNOTKY	OSYRIS DWY 5500
Barva	DIN ISO 2049	-	2,0
Vzhled	-	-	čirý
Hustota při 15°C	ISO 3675	kg/dm ³	0.823
Kinematic. viskozita při 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	3,0
Bod vzplanutí	ISO 2719	°C	67
Typ filmu	Olejovitý, světlý, téměř nenahmatatelný		
Tloušťka filmu	D59 1160	mikron	1,5
Doba odpaření solventu při 20°C		h	2-3

TOTAL LUBRIFIANTS
Le Diamant B, 16, rue de la République
92922 Paris La Défense, France

OSYRIS DWY 5500
13.9. 2001



Při použití maziva pro účely pro něž bylo navrženo nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.