



# TECHNICKÝ LIST

## OEST PLATINOL SF 25

### Plně syntetický odparový olej pro tváření

#### Popis:

Odparový olej bez obsahu chlóru na bázi dearomatizovaných uhlovodíků. Neobsahuje toxické látky a je v podstatě bez zápachu.

PLATINOL SF 25 vytváří na povrchu materiálu velmi tenký ale efektivní film. Díky svým vlastnostem velmi dobře odvádí teplo z materiálu i nástroje. Obsažené polární přísady poskytnou potřebné mazání pro celý proces tváření, lisování nebo stříhání.

Produkt je vysoce aditivován. Odpaří se z více než 90%.

Olej vyniká chladícím a mazacím účinkem.

#### Fyzikálně chemická data:

Barva			lehce nažloutlá
Hustota při 20°C	DIN 51757	g/cm <sup>3</sup>	0,775
Viskozita při 20°C	DIN 51562 T.1	mm <sup>2</sup> /s	2,50
Viskozita při 40°C	DIN 51562 T.1	mm <sup>2</sup> /s	1,8
Bod vzplanutí	DIN 51758	°C	> 55
Odpařivost	(éter = 1)		59

#### Aplikace:

Olej je určen pro středně náročné operace lisování, tváření, hlubokého tažení a stříhání plechů.

PLATINOL SF 25 je určen pro širokou škálu materiálů - ocel, barevné kovy, hliník, DX a DC nerezové materiály.

Nánáší se sprejováním nebo válečky.

Po odpaření zanechává minimální stopy. Ve většině případů není třeba žádné následné odmašťování.

Nepoužitý produkt skladujte v originálním obale a uzavřený!

Editováno - červen 2010