

## Rustilo Aqua 726

Procesní konzervační prostředek na bázi vody

### Charakteristika

Castrol Rustilo™ Aqua 726 je syntetický procesní konzervační prostředek bez obsahu boru mísitelný vodou. Produkt po odpaření vody zanechává průsvitný, téměř nepostřehnutelný film, který poskytuje krátkodobou ochranu suchých dílů při skladování uvnitř při minimálním znečištění povrchu.

### Použití

- Oplach a protikorozní ochrana ve dvou a třístupňových mycích zařízeních
- Aditivum zajišťující protikorozní ochranu vodných procesních čističů
- Jemné čištění v jednostupňových mycích zařízeních
- Protikorozní inhibitor do vody pro testování netěsností převodovek, čerpadel a nádrží
- Protikorozní inhibitor pro vodu v chladicích systémech

Rozsah doporučených koncentrací

**1 - 5 %**

Teplota nasazení

běžná až do +60°C (pro aplikaci postřikem min. +40°C)

### Výhody

- Všestranný produkt s využitím pro více aplikací
- Ekonomické použití s variabilitou koncentrace od 1 do 5 % podle požadované délky ochrany
- Lze využít jako aditivum pro zvýšení protikorozní ochrany alkalických čisticích prostředků
- Kompatibilní s železnými materiály, hliníkem a mosazí
- Nebrání adhezi většiny barev nebo jiných podobných ochranných nátěrů

## Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Typická hodnota
Vzhled	vizuální		čirá světle žlutá kapalina
pH (5% emulze)	-	-	9,2-9,6
Hustota při 20 °C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	1053
Protikorozní ochrana (4% emulze)	-	měsíce	až 2
Protikorozní ochrana (4% emulze)	DIN 51 360/2	-	0
Doba schnutí při 20 °C	-	minuty	30

- Průměrná doba schnutí je časové období, dokud se nevypaří většina vody při teplotě okolního prostředí a relativní vzdušné vlhkosti 60 - 70 %. Plná ochrana proti korozi bude poskytována, jakmile dojde ke kompletnímu odpaření vody.
- "Skladování uvnitř" popisuje skladování železných obrobků v uzavřených skladech s relativní vzdušnou vlhkostí 60 %. Prodloužení ochranné doby může být dosaženo skladováním konzervovaných výrobků v utěsněném balení.

Rustilo Aqua 726  
30 Aug 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland  
telefon: 800 143 921, fax: 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com  
www.castrol.cz