



Kovoobrábění



VALONA GR 7005

Olej bez obsahu chlóru pro honování a superfinišování

POUŽITÍ

**Honování
Superfinišování**

- **VALONA GR 7005** byl speciálně vyvinut pro honování (s brusnými a diamantovými nástroji) a superfinišování železných a neželezných kovů : tvrdé, vysoce pevné oceli, extra měkké a měkké oceli, apod.
- Olej je rovněž vhodný pro obrábění měkkých kovů a hliníku
- **VALONA GR 7005 je olej s ušlechtilými mazacími a detergentními vlastnostmi .** Může být použit pro efektivní propírání honovacích kamenů a povrchu obrobku. Kovové a abrasivní částice se prakticky ihned odvádějí mimo, čímž je možno se vyhnout recyklaci v mazacím okruhu.

VÝHODY

Dokonale vyleštěný a vyhlazený povrch obráběné součásti

- Vysoce kvalitní kapalina s výbornými chladícími vlastnostmi,
- Velmi dobré mazivo
Vyhlazováním abrazí velmi ostrých částic se získává dokonale vyleštěný a vyhlazený povrch
- Vynikající detergentní vlastnosti
Zabraňuje zanášení a znečišťování nástrojů
- Výborné vlastnosti zamezující vývoji opotřebení
- Dobré vysokotlakové vlastnosti
- Zabraňuje tvorbě olejové mlhy
- Nekarcinogenní olej (DMSO UV index < 200).

Tech. parametry	METODY	JEDNOTKY	VALONA GR 7005
Vzhled	-	-	Čirá kapalina
Barva	ISO 2049	-	Hnědá
Hustota při 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	840
Kinemat. viskozita při 40°C	ISO 3104	mm ² /s	5
Koroze na měď	ISO 2160	stupeň	1a
Bod vzplanutí (OK)	ISO 2592	°C	> 100
DMSO-UV Index	ASTM D 2269	-	40

TOTAL LUBRIFIANTS
Le Diamant B, 16, rue de la République
92922 Paris La Défense, France

VALONA GR 7005
23.7.2005



Při použití produktu pro účely pro něž byl navržen nehraní žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.