

VALONA MS 3040 HC



Kovoobrábění



Multifunkční řezný olej bez obsahu chlóru pro mírně – náročné obráběcí podmínky a pro mazání obráběcích strojů

POUŽITÍ

Obrábění železných a neželezných kovů

- **VALONA MS 3040 HC** je řezný olej **bez obsahu chlóru** určený jak pro obrábění železných tak neželezných kovů a pro mazání různých strojních celků : ložiska, převody, kluzná vedení.
Pro plnění všech okruhů je nutné dodržet následující bezp. předpis : plnění okruhů novým a čerstvým olejem
- **VALONA MS 3040 HC** je olej určený pro široké použití pro řezné operace jako jsou řezání závitů ve slitinách mědi, u nízko a středně uhlíkatých ocelí.

VÝHODY

**Vyšší životnost nástrojů
Velmi dobrý konečný povrch**

- **Vynikající vlastnosti z hlediska opotřebení a mazání :**
 - Zvýšení životnosti nástrojů
 - Velmi dobrý konečný povrch obrobku

Tento produkt je formulován na základě hydrokrakovaného základového oleje a poskytuje mnoho následujících výhod :

- **Velmi slabé aroma** díky nízkému obsahu aromatických sloučenin
- **Bezpečnější produkt vzhledem ke zdraví obsluhy**, jelikož prakticky neobsahuje karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky
- Díky nízké odparnosti se **zamezuje tvorbě mlhy a snižuje se spotřeba oleje**
- Zvýšená oxidační stabilita zajišťuje **delší životnost oleje**
- Účinnější odlučivost vzduchu, **zlepšený filtrační poměr**
- **Výborná kompatibilita s elastomery, těsnivými a nátěry**

Tech. parametry	METODY	JEDNOTKY	VALONA MS 3040 HC
Vzhled	-	-	Jasný, čirý
Barva	-	-	Žlutá
Hustota při 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	871
Kinemat. viskozita při 40°C	ISO 3104	mm ² /s	39
Koroze na měď	ISO 2160	-	1a
Bod vzplanutí (OK)	ISO 2592	°C	>230

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'île
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE

VALONA MS 3040 HC
03/2018



Při použití produktu pro účely pro něž byl navržen nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.