

**TRVANLIVÉ A NEROZPUSTNÉ
MAZADLO DO EXTRÉMNÍCH
PODMÍNEK**

- Odolává vysokým teplotám přes 290°C, i za těchto podmínek zůstává na místě aplikace.
- Přilne ke kovovým povrchům.
- Odolá vysokým tlakům a rázovému zatížení.
- Neodkapává a neodstříkává, speciální protiotěrové přísady zajistí dlouhodobé mazání ve ztížených podmínkách.
- Nevypaluje se vodou, poskytuje kompletní voděodolnou ochranu.
- Umožňuje vynikající ochranu proti rzi, korozi a opotřebení.
- Odolný vůči většině kyselin, solných roztoků, páře, oxidaci a prachu.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

SUPER IMPACT se skládá z vysoce kvalitních parafinových olejů a speciálních aditiv. Toto zvláštní složení mu umožňuje odolávat silným rázům a proměnlivému zatížení v zařízeních pracujících v mezních podmínkách. Je to jedno z mála mazadel schopných odolávat silným

otřesům a proměnlivým tlakům. Schopnost neodstříkávat znečištění, aby byl **SUPER IMPACT** vytlučen z čepů a ložisek. Jedinečná aditiva omezující opotřebování dílů mají výbornou a dlouhodobou účinnost.

Technické informace

Barva: červená
Zápach: typický
Zahušťovací činidlo: Bentonit (nemísí se s jinými tuky)
Specifická hmotnost: 0,87g/cm³
PH Factor: n/a
Hořlavost: >100° ISO 3679
Bod zkápnutí (tání): žádný
VKA: 3500 N
Odolnost proti vodě: vynikající
Odolnost proti rzi: vynikající

Odolnost proti kyselinám: vynikající
Vodivost: nevodivě
NLGI třída: 2,5
Trvanlivost: 12 měsíců v uzavřeném obalu, skladujte mimo dosah přímého tepla.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- **SUPER IMPACT** nabízí použití jak v kluzných, tak i valivých ložiskách. Je doporučen pro mazání kardanových hřídelí, rovinných a kluzných ložisek, objímkových ložisek, kloubových spojení, ložisek kol, pohonných hřídelí a ojníc, hříbeňových převodů, řetězů, závlaček, podvozků, kotočových brzd a vodních čerpadel.
- **SUPER IMPACT** chrání proti pronikání vody, vlhkosti a prachu do mazacích míst. Odolává většině kyselin, solným roztokům a páře.
- **SUPER IMPACT** má větší využití a trvanlivost než obvyklá mazadla pro běžné použití. Jedná se o mazadlo vyvinuté pro nejtěžší provozní podmínky. Umožňuje proto výrazně prodloužit intervaly mazání (domazávání) dle typu zařízení a provozních podmínek. Množství polítek ve skladu je nahrazeno jedním mazadlem pro mnohaúčelové použití.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
X502001	Super Impact	400 g	Viz potisk + 24 měsíců	MAZADLA
X502002	Super Impact	20 kg	Viz potisk + 24 měsíců	MAZADLA
X502004	Super Impact	5 kg	Viz potisk + 24 měsíců	MAZADLA

