

Iloform PN 221

Odpařivý tvářecí olej

Charakteristika

Castrol Iloform™ PN 221 je odpařivý olej s obsahem rozpouštědla pro tváření ocelových materiálů.

	Mastné látky	Aktivní síra	Neaktivní síra	Fosfor
Aditivace	+	-	-	-

Použití

Iloform PN 221 je určen pro lisování ocelových plechů pro transformátory (např. rotorové plechy).

Výhody

- obsah aromátů nižší než 0,01%
- rychle se odpařuje
- poskytuje krátkodobou ochranu proti korozi

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Typická hodnota
Vzhled	vizuální		bezbarvá kapalina
Hustota při 15 °C	DIN 51 757	kg/m ³	760
Viskozita při 20 °C	DIN 51 562	mm ² /s	1,0
Bod vzplanutí	ISO 2592	°C	58

Iloform PN 221

14 Aug 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921, fax: 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.cz